

■玄関ポーチ

FreePaお迎え LED内蔵 高気密SB

シンプルタイマー
ペア点灯可能型 段調光省エネ型

○LSEWC5037LE1(100V) 電球色(2700K) Ra83

希望小売価格 20,300円(税抜) 消費電力4.7W 入力電流0.08A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高100

●アルミダイオード枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

PaPiPs® 明るさセンサ付 / 駆ススイッチ切替(センサ→連続点灯) / 点灯照度調整機能付 / 対象負荷: 指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで(LSEWC5040 LE1・LSEWC5037 LE1) / 60形電球1灯器具相当 / 適合リニューアールプレート LGK02010・LGK02011

●調光操作不可
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●固有エネルギー消費効率90.4 lm/W (425 lm・4.7W)

LED調光不可 LED調光不可 調光不可 調光不可 調光不可 調光不可

【指定のセンサ付器具】
100形相当 60形相当
LSEWC5040LE1 LSEWC5037LE1

■玄関ホール・ホール
廊下・寝室・トイレ

LED内蔵 高気密SB

○LSEB9532LE1(100V) 電球色(2700K) Ra83

希望小売価格 3,900円(税抜) 消費電力4.5W 入力電流0.1A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80

●銅板枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED調光不可 LED調光不可 調光不可 調光不可

他光色: 温白色 昼白色
ございます

■階段

LED内蔵

○LSEB4030LE1(100V) 電球色(2700K) Ra83

希望小売価格 6,900円(税抜) 消費電力4.5W 入力電流0.08A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg

●アルミカバー(白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
●固有エネルギー消費効率93.1 lm/W (419 lm・4.5W)

LED調光不可 LED調光不可 調光不可 調光不可

他光色: 温白色 昼白色
ございます

■ウォークインC

LED内蔵 高気密SB

○LSEB9530LE1(100V) 昼白色(5000K) Ra83

希望小売価格 3,900円(税抜) 消費電力4.5W 入力電流0.1A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80

●銅板枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●固有エネルギー消費効率108.8 lm/W (490 lm・4.5W)

LED調光不可 LED調光不可 調光不可 調光不可

他光色: 電球色 温白色
ございます

■洗面

LED内蔵 高気密SB

○LSEB9503LE1(100V) 昼白色(5000K) Ra83

希望小売価格 6,400円(税抜) 消費電力7.3W 入力電流0.14A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80

●アルミ枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

100形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●固有エネルギー消費効率108.9 lm/W (795 lm・7.3W)

LED調光不可 LED調光不可 調光不可 調光不可

他光色: 電球色 温白色
ございます

LEDってどれくらいおトクなの？

1年間使っても、約310円^{※1}

LED内蔵タイプ(5.7W)
LGB72317 LE1
(当社2014年度機種)

約310円

15形パルックボール
プレミア蛍光灯(D形)(10W)
HEA1840 E(当社2011年度機種)

約540円

60形ミニクリプトン
電球(110V)(46W)
LB74465(当社2007年度機種)

約2,480円

白熱灯と比べて、
電気代^{※1}
約1/8!

LEDってどれくらい長寿命なの？

光源寿命は、約40,000時間。

LED 約40,000時間

15形パルックボール
プレミア蛍光灯(D形) 約13,000時間60形ミニクリプトン
電球(110V) 約2,000時間

白熱灯と比べて、
※1
約20倍
長持ち!



※1 LEDダウンライト LGB72317 LE1(消費電力5.7W、光源寿命約40,000時間、当社2014年度機種)と白熱灯ダウンライト LB74465(消費電力46W、光源寿命約2,000時間、当社2007年度機種)との比較。 ※年間電気代算出のための試算条件: 年間約2,000時間点灯使用した場合を想定。新電力料金目安単価27円/kWh(税込)による。 注) 電気代算出の計算値は、あくまでも目安です。使用方法・点灯時間によって、変動があることをご承知ください。

